



# 11a

## Heson Schleifwalzen mit seitlichem Belag

Diamond-boron nitride grinding disks with lateral coating

Meules diamantées au nitrure de bore avec revêtement latéral

Muelas de diamante/nitruro de boro

Sondermaße auf Anfrage.  
Special dimensions upon request  
Dimensions spéciales sur demande

Best.-Nr.	Walzen-Ø mm	Stärke mm T	T <sub>2</sub>	Bohrung Ø H mm H7	Sonderbohrung	Körnungen
R 110	10	10	1,0	6	Aufpreis pro Seite/ bzw. Bohrung für Aussparungen/ Sonderbohrungen.	Diamant
R 115	10	15		6		
R 120	12	10		6		
R 122	12	15		6		
R 125	12	20		6		
R 130	15	10		6		
R 132	15	15		6		
R 134	15	20		6		
R 136	18	10		6		
R 137	18	15		6		
R 138	18	20	6	Extra charge per side/ respect. boring for sparings/ special borings.	Diamant	
R 140	20	10	6			
R 143	20	10	1,5			8
R 146	20	15				8
R 149	20	20				8
R 150	25	10				8
R 155	25	10				13
R 160	25	15				8
R 164	25	15				13
R 168	25	20				13
R 170	30	10		8		
R 175	30	10		13	Aufpreis pro Seite/ bzw. Bohrung.	Diamant
R 180	30	15	8			
R 182	30	15	13			
R 184	30	20	13			
R 186	35	10	20			
R 187	35	15	20			
R 188	35	20	20			
R 190	40	10	10			
R 191	40	10	20			
R 192	40	15	20			
R 194	40	20	20	Extra charge per side/ respect. boring.	Diamant	
R 196	45	10	20			
R 197	45	15	20			
R 198	45	20	20			
R 200	50	10	10			
R 205	50	10	20			
R 210	50	15	20			
R 215	50	20	20			
R 220	60	10	20			
R 225	60	15	20			
R 230	60	20	20	Kein Aufpreis für Aussparungen und Bohrung.	Diamant	
R 235	75	10	20			
R 240	75	15	20			
R 245	75	20	20			
R 255	75	20	20			
R 256	75	20	20	No extra charge for sparings and boring.	Diamant	
R 257	75	20	20			
R 258	75	20	20			
R 259	75	20	20			
R 260	75	20	20			
R 261	75	20	20	Sans surcharge pour des évidements et alésage.	Diamant	
R 262	75	20	20			
R 263	75	20	20			
R 264	75	20	20			
R 265	75	20	20			